



## NOVAKOR®

Poskytuje dočasnú ochranu kovových dielov proti korózii. Po odparení rozpúšťadla sa na povrchu materiálu vytvorí tenký, tuhý ochranný film s vynikajúcimi antikoróznymi vlastnosťami. Používa sa ako konzervácia dielov, nástrojov a zároveň je vhodný ako antikorózna ochrana pri námornej preprave.

### POUŽITIE

NOVAKOR® dočasne chráni kovové diely pred koróziou. Po odparení rozpúšťadla sa na povrchu materiálu vytvorí tenký, tuhý ochranný film s vynikajúcimi antikoróznymi vlastnosťami. Je vhodný k ochrane materiálov z rôznych druhov kovov a ich zliatin. Používa sa ako konzervácia dielov, nástrojov a foriem pri ich skladovaní či pri odstavkách prevádzok. Taktiež je vhodný ako antikorózna ochrana pri námornej preprave.

### VÝHODY

- výborné antikorózne vlastnosti
- ľahká aplikácia
- vysoká elasticita

### NÁVOD NA POUŽITIE

Dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Povrch, ktorý má byť chránený zbavte prachu a nečistôt. Nanášajte zo vzdialenosti 20–30 cm. Ochrannú vrstvu nechajte dobre zaschnúť. V prípade potreby je možné ochranný film odstrániť výrobkom TECHNOSOL®.

### TECHNICKÉ DÁTA

Bod vznetenia:	< 0 °C
Tenzita pár (37,8 °C):	3,5 hPa
Hustota (20 °C):	667 kg/m <sup>3</sup>



### OBSAH

400 ml sprej

### SKLADOVÉ ČÍSLO

203 275

