



OLEJ 250®



Viacúčelový veľmi príľnavý mazací prostriedok bez obsahu silikónu, použiteľný na všetky druhy kovov, plastov a gumy v rozsahu teplôt od -20°C do 250°C . Výborne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve, kde môže prísť k priamemu kontaktu maziva s potravinami alebo liekmi alebo tam kde môže prísť ku kontaminácii pôdy. Rozsah pracovných teplôt od -20°C do 250°C .

POUŽITIE

OLEJ 250 sa používa ako ochrana povrchu, separátor foriem a mazivo s mimoriadnou príľnavosťou a životnosťou. Výborne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve, kde môže prísť k priamemu kontaktu maziva s potravinami alebo liekmi alebo tam kde môže prísť ku kontaminácii pôdy. Ďalej pri mazaní presných strojov a jemnej mechaniky, kde sa kladie mimoriadny dôraz na čisté mazanie. Rovnako nachádza široké uplatnenie pri mazaní čapov, reťazí, vodiacich tyčí, kladiek a zámkov. Maže všetky typy tesnenia a O – krúžkov.

VÝHODY

- tepelná odolnosť od -20°C do 250°C
- absolútne čisté mazivo
- možný styk s potravinami
- bez zápachu

NÁVOD NA POUŽITIE

Miesto aplikácie očistite od hrdze, prachu a pevných nečistôt. Odstráňte zvyšky starého maziva a odmastite výrobkom TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte bežným spôsobom.

TECHNICKÉ DÁTA

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Farba: | číra |
| Zloženie: | minerálny olej s aditívami |
| Bod vzplanutia: | 265°C |
| Bod tuhnutia: | -30°C |
| Hustota (20°C): | 857 kg/m^3 |

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1® • OLEJNIČKA

| OBSAH | SKLADOVÉ ČÍSLO |
|---------------|----------------|
| 5 l kanister | 204 105 |
| 25 l kanister | 204 125 |
| 40 l kanister | 204 140 |

