



## NOVALON® 3000



**Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáva medzi – operačnú antikoróznou ochranu. Vhodný na ocel, liatinu alakované povrchy. Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáma medzi – operačnú antikoróznou ochranu. Je veľmi málo penivý, hodí sa pre aplikáciu postrekom, ponorom, tlakovým umývaním aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov.**

### POUŽITIE

NOVALON® 3000 sa používa v koncentrácii 1-5% najmä v odmasťujúcich kúpeľoch s postrekom má dobrú pasivačnú schopnosť, pokiaľ sa neoplachuje. Pred následnou povrchovou úpravou (náterom, fosfátovaním, galvanickom pokovovaní a pod.) je nutný oplach.

### VÝHODY

- Ľahká aplikácia
- Bezpečný k väčšine povrchov
- Vysoko účinný

### NÁVOD NA POUŽITIE

Odmasťujúci kúpeľ pripravte napustením vane vodou v objeme cca 4/5 celkového objemu, pridajte vypočítané množstvo koncentráту NOVALON® 3000 a po premiešaní doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohriatí na teplotu cca 50-60 °C je kúpeľ pripravený na prácu. Pokiaľ dochádza k nežiaducemu

peneniu je možné pridať ODPEŇOVAČ O 3000 v koncentrácii 0,3-0,5%. Behom prevádzky je nutné doplňovať odparenú vodu a podľa potreby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokiaľ dochádza k ďalšiemu skladovaniu (nad 10 dní) odmastených súčiastok je možná ďalšia medzioperačná ochrana pomocou oplachu cca 1-2% roztokom INHIBÍTORU KORÓZIE potom je odolnosť proti korózii asi trojnásobná.

### TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C):	kvapalina
Hodnota pH (20 °C):	10-11
Horľavosť:	nie je horľavina
Hustota (20 °C):	1085 kg/m <sup>3</sup>

### SÚVISIACE PRODUKTY

- NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA
- VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML
- ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanister	231 025
40 l kanister	231 040
200 l sud	231 200

