



# NOVALON® STRONG



**Vodou riediteľný priemyselný čistiaci a odmasťujúci prostriedok pre silné znečistenie. Odstraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje, zapečené plasty. Silno penivý prostriedok pre ručné alebo strojové čistenie strojov, dlažieb a betónu. Riedený (min. 1:20) ide použiť na čistenie skla, lesklé povrchy a na hliník. Vždy opláchnite vodou.**

## OBLASTI POUŽITIA

**Strojárstvo:** odmastenie a čistenie olejov a vazelín  
**Plastikársky priemysel:** čistenie a odmastenie foriem, odstránenie napečených plastov z foriem  
**Stavebný priemysel:** stroje a zariadenia  
**Ostatné:** podlahy, ultrazvukové odmasťujúce kúpele

## SPÔSOB APLIKÁCIE

Riedi sa vodou v 3% koncentrácii pre mierne znečistenie a 15% pre silné znečistenie. Pre extrémne nečistoty možno použiť neriedený. Pre lesklé povrchy a na hliník nepoužívajte vyššiu koncentráciu než 5%. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa opláchnie vodou, handričkou, kefou. V tlakovom zariadení s penovou koncovkou vytvára bohatú penu na umývanie vertikálnych plôch. Ak sa prípravok zohreje až na 80 °C, výrazne sa zvýši účinnosť.

## TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20°C):	kvapalina
Farba:	nažltnutá
Zápach:	Svieža
Hodnota pH (20°C):	13,6
Teplota varu:	100 °C
Horľavosť:	nie je horľavina
Bod vznietenia:	neurčený
Relatívna hustota (20°C):	1,086 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnosť:	vo vode rozpustný

## SÚVISIACE PRODUKTY

- NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA
- VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML
- ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

## OBSAH

25 l kanister  
40 l kanister  
200 l sud

## SKLADOVÉ ČÍSLO

232 225  
232 240  
232 250

