



NOVAREZ®

Špeciálny penetračný prostriedok v spreji, určený k povolovaniu zhrdzavených a zapečených spojov vo všetkých oblastiach priemyslu, údržby a autoopravárstva. Hrdzu narušuje čiastočne chemickou a čiastočne fyzikálnou cestou.



POUŽITIE

NOVAREZ® má vynikajúcu prenikajúcu schopnosť, mierne mazací účinok a vysokú mechanickú odolnosť. Dokáže účinne uvoľniť nielen zhrdzavené skrutky a matice, ale uvoľní i zapečené trysky horákov, rôzne čidlá, sondy, lano-vody apod. Umožňuje pohodlnú demontáž dielov a znižuje opotrebenie. Maže a zabraňuje škrípaniu.

VÝHODY

- vysoká prenikajúca schopnosť
- uvoľňuje skrutky, čapy, matice atď.
- vhodný k demontáži zapečených dielov
- zabraňuje škrípaniu

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
2. Nanášajte zo vzdialenosti cca 20 cm a nechajte pôsobiť.
3. U zhrdzavených spojov nechajte výrobok pôsobiť dlhšiu dobu a potom demontujte.
4. V prípade silnejšej korózie alebo oxidácii môžete postup niekoľkokrát opakovať.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu:	185 °C
Bod vznietenia:	< -30 °C
Hustota (20 °C):	615 kg/m ³
Tenzita pár (20 °C):	3120 mm Hg

SÚVISIACE PRODUKTY

- MOS® PASTA

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 720

