



REZOŇ®



Číry rezný olej v spreji určený pre obrábanie, vrtanie a rezanie závitov do oceli, liatiny, medi, mosadze, hliníka a rôznych Ni-Cr zliatin. Znižuje rezný odpor, predlžuje životnosť nástrojov a skvalitňuje obrobený povrch.

POUŽITIE

REZOŇ® je určený pre obrábanie, vrtanie a rezanie závitov do oceli, liatiny, medi, mosadze, hliníka a rôznych Ni-Cr zliatin. Vďaka svojim výborným vlastnostiam znižuje rezný odpor, predlžuje životnosť nástrojov, umožňuje zvýšenie reznej rýchlosti a tým skrátenie doby opracovania. Výrazne zlepšuje kvalitu opracovaného povrchu.

VÝHODY

- drží na nástroji, nestečie
- predlžuje životnosť nástrojov
- zvyšuje produktivitu
- lepšia kvalita opracovaného povrchu

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
2. Naneste na požadované miesto alebo nástroj.
3. Podľa priebehu opracovania môžete priebežne REZOŇ® opakovane aplikovať.
4. Nástroje je možné očistiť napr. výrobkom TECHNOSOL®.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu:	139,7 °C
Bod vzplanutia:	< -30 °C
Hustota (20 °C):	723 kg/m ³
Tenzita pár (20 °C):	3205 mm Hg

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1®

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 010

